

管フランジ寸法許容差

単位:mm

フランジ部分			寸法区分	寸法許容差
外径		D5	300 以下	±1
			300 を超え 600 以下	±1.5
			600 を超え 1000 以下	±2
			1000 を超え 1500 以下	±2.5
			1500 を超えるもの	±3
ボルト穴	中心円の径	D4	250 以下	±0.5
			250 を超え 550 以下	±0.6
			550 を超え 950 以下	±0.8
			950 を超え 1350 以下	±1
			1350 を超えるもの	±1.5
	穴のピッチ		—	±0.5
	穴の径	d'	—	+1.5:0
フランジ厚		K	20 以下	+1.5:0
			20 を超え 50 以下	+2 :0
			50 を超え 100 以下	+3 :0

フランジ部分			寸法区分	寸法許容差
ハブの高さ		L	200 以下	+2 :0
			200 を超え 300 以下	+3 :0
			300 を超えるもの	+4 :0
ガスケット溝	内径	G	450 以下	+1.5:0
			450 を超え 1600 以下	±1.5
			1600 を超えるもの	±2
	幅	e	10 以下	+1 :0
			10 を超えるもの	+0.5 −1.0
	深さ	S	5 以下	+0.2 −0.8
			5 を超え 10 以下	+0.2 −0.8
			10 を超えるもの	+0.5 −0.8