


フォーミングアングル



※図中 R は各部の曲率半径を示す
1種 R=1.5t 2種 R=0.7t

■フォーミングアングル(1種、2種) SUS304 <2B、CG、外2面#400>

サイズ(mm)	角形状	1種		2種			
		304					
	長さ(mm)	6,000		4,000		6,000	
t×A×B	kg / 本	仕上	kg / 本	仕上	kg / 本	仕上	
2×20×20				2.37	●		
2×25×25				3.01	●		
2×30×30				3.64	● ●		
2×40×40				4.92	● ●		
3×15×15				2.48	●		
3×20×20				3.44	● ●		
3×25×25				4.40	● ●		
3×30×30		7.98	●	5.32	● ●	7.98	●
3×40×40		10.9	●	7.24	● ●	10.9	●
3×50×50		13.6	●				
4×50×50		17.8	●				
4×75×75		27.3	●				
5×40×40		17.1	●				
5×50×50		21.8	●				
5×60×60		26.6	●				
5×65×65		29.0	●				
5×75×75		33.7	●				
6×50×50		25.7	●				
6×60×60		31.4	●				
6×65×65		34.3	●				
6×75×75		40.0	●				

※スモールアングルの取り扱いもございます。詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

●…2B ●…CG ●…外2面#400