


ブラインドフェルール (Oリングタイプ)

TSG-FBF・TSG-FBM



上記の写真は FBF です。

呼び径		寸法			参考重量(kg) FBF/FBM
(A)	(B)	A	D	F	
10	$\frac{3}{8}$	32	17.3	12	0.04/ 0.04
15	$\frac{1}{2}$	36	21.7	12	0.06/ 0.06
20	$\frac{3}{4}$	42	27.2	12	0.10/ 0.10
25	1	50	34.0	12	0.14/ 0.14
32	$1\frac{1}{4}$	58	42.7	12	0.18/ 0.20
40	$1\frac{1}{2}$	65	48.6	12	0.22/ 0.24
50	2	78	60.5	12	0.31/ 0.40
65	$2\frac{1}{2}$	94	76.3	12	0.50/ 0.63
80	3	107	89.1	12	0.68/ 0.84
90	$3\frac{1}{2}$	119	101.6	12	0.82/ 1.06
100	4	134	114.3	13	1.12/ 1.48
125	5	159	139.8	14	1.84/ 2.16
150	6	189	165.2	16	2.8 / 3.3
200	8	243	216.3	16	4.8 / 5.9
250	10	290	267.4	16	6.6 / 9.1
300	12	344	318.5	18	10.5 /13.9
350	14	380	355.6	18	13.00/-
400	16	430	406.4	18	16.00/-
450	18	486	457.2	18	21.00/-
500	20	536	508.0	18	26.00/-
600	24	640	609.6	20	43.00/-