


溶接フェルール (パッキンタイプ)

TSG-FWP



呼び径		寸法					参考重量
(A)	(B)	A	C	D	F	H	(kg)
10	$\frac{3}{8}$	32	14.0	17.3	20	-	0.03
15	$\frac{1}{2}$	36	17.5	21.7	20	-	0.05
20	$\frac{3}{4}$	42	23.0	27.2	20	-	0.06
25	1	50	28.4	34.0	20	-	0.08
32	$1\frac{1}{4}$	58	37.1	42.7	20	-	0.10
40	$1\frac{1}{2}$	65	43.0	48.6	20	-	0.13
50	2	78	54.9	60.5	25	-	0.19
65	$2\frac{1}{2}$	94	70.3	76.3	25	-	0.25
80	3	107	83.1	89.1	25	92.0	0.31
90	$3\frac{1}{2}$	119	95.6	101.6	25	105.0	0.33
100	4	134	108.3	114.3	30	120.0	0.48
125	5	159	133.0	139.8	30	143.0	0.64
150	6	189	158.4	165.2	30	170.0	0.87
200	8	243	208.3	216.3	30	221.0	1.32
250	10	290	259.4	267.4	30	270.4	1.56
300	12	344	309.5	318.5	30	324.0	2.18

※C は sch10 を標準にしています。

※H 寸法は 80A 以上のサイズに採用しています。

※10A から 200A までは、開先形状が「Plane end」となり、250A、300A は「Bevel end」となります。