ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管　JIS G 3463　TB－AC、TB－SC

※管の質量は表記数値の 10%増をもって標準質量とします。
（熱間仕上継目無鋼管は 15%増）

単位:kg /m

肉厚mm / 外径mm	A（鋼種別記号）									B（鋼種別記号）								
	1.2	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	1.2	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0
15.9	0.439	0.570	0.692	0.779	0.861	0.939				0.442	0.574	0.697	0.784	0.867	0.945			
19.0	0.532	0.693	0.847	0.957	1.06	1.16				0.535	0.698	0.852	0.963	1.07	1.17			
21.7	0.613	0.801	0.981	1.11	1.24	1.36	1.47			0.617	0.806	0.988	1.12	1.24	1.37	1.48		
25.4	0.723	0.949	1.17	1.32	1.48	1.63	1.77	1.91		0.728	0.955	1.17	1.33	1.49	1.64	1.78	1.92	
27.2	0.777	1.02	1.26	1.43	1.59	1.76	1.91	2.07	2.31	0.782	1.03	1.26	1.44	1.60	1.77	1.93	2.08	2.33
31.8	0.915	1.20	1.48	1.69	1.89	2.09	2.28	2.47	2.77	0.921	1.21	1.49	1.70	1.90	2.10	2.29	2.48	2.79
34.0		1.29	1.59	1.82	2.03	2.25	2.46	2.66	2.99		1.30	1.60	1.83	2.05	2.26	2.47	2.68	3.01
38.1		1.45	1.80	2.05	2.30	2.54	2.78	3.02	3.40		1.46	1.81	2.06	2.31	2.56	2.80	3.04	3.42
42.7			2.03	2.31	2.60	2.88	3.15	3.42	3.86			2.04	2.33	2.61	2.89	3.17	3.44	3.88
45.0			2.14	2.45	2.75	3.04	3.33	3.62	4.09			2.16	2.46	2.76	3.06	3.35	3.64	4.11
48.6			2.32	2.65	2.98	3.30	3.62	3.93	4.44			2.34	2.67	3.00	3.32	3.64	3.96	4.47
50.8			2.43	2.78	3.12	3.46	3.79	4.12	4.66			2.45	2.80	3.14	3.48	3.82	4.15	4.69
54.0			2.59	2.96	3.33	3.69	4.05	4.40	4.98			2.61	2.98	3.35	3.72	4.08	4.43	5.01
57.1			2.75	3.14	3.53	3.92	4.30	4.67	5.29			2.76	3.16	3.55	3.94	4.32	4.70	5.32
60.3			2.90	3.32	3.74	4.15	4.55	4.95	5.61			2.92	3.34	3.76	4.17	4.58	4.98	5.65
63.5				3.51	3.94	4.38	4.81	5.23	5.93				3.53	3.97	4.41	4.84	5.26	5.97
65.0				3.59	4.04	4.49	4.93	5.36	6.08				3.62	4.07	4.51	4.96	5.40	6.12
70.0				3.88	4.37	4.85	5.32	5.80	6.58				3.90	4.39	4.88	5.36	5.84	6.62
76.2				4.23	4.77	5.30	5.82	6.34	7.19				4.26	4.80	5.33	5.86	6.38	7.24
82.6							6.33	6.90	7.83							6.37	6.94	7.88
88.9							6.83	7.45	8.46							6.88	7.49	8.51
101.6								8.55	9.72								8.61	9.79
114.3									11.0									11.1
127.0									12.3									12.3