

サニタリーパイプ

単位:mm

サイズ	D	d	t	重量 (kg /4m)
8A	13.8	10.5	1.65	2.0
10A	17.3	14.0	1.65	2.57
15A	21.7	18.4	1.65	3.3
1.0S	25.4	23.0	1.2	2.89
1.5S	38.1	35.7	1.2	4.4
2.0S	50.8	47.8	1.5	7.36
2.5S	63.5	59.5	2.0	12.2
3.0S	76.3	72.3	2.0	14.8
3.5S	89.1	85.1	2.0	17.4
4.0S	101.6	97.6	2.0	19.8
4.5S	114.3	108.3	3.0	33.3
5.0S	139.8	133.8	3.0	40.8
6.0S	165.2	159.2	3.0	48.4

内面研磨加工対応表

サイズ	4m たて研磨
8A	○
10A	○
15A	○
1.0S	○
1.5S	○
2.0S	○
2.5S	○
3.0S	○
3.5S	○
4.0S	○
4.5S	○
5.0S	○
6.0S	○

重量は SUS304 です。

1. 規格

サイズ	規格	種類の記号
10A・15A 1.0S～6.0S	JIS G 3447 準拠	SUS304TBS※
		SUS316LTBS※
8A	JIS G 3459	SUS304TP・SUS316LTP

※TBSはサニタリーパイプであり、TB-S(ボイラ・熱交換用)パイプとは異なります。

- ・ 管内は、管端及び中央部ともに同一表面粗度に仕上げています。
- ・ 管肉厚は研磨による偏差が出来たり、特に薄くなることはありません。
- ・ 現場工事の簡略化やさらにサニタリー的なパイピング、経済性などを考慮したヘルール(ネジ)付のプレハブパイプも製作致します。