

単位:mm

呼び径		外径	内径	厚み	座厚	座径	ボルト穴			重量 (kg)	
(A)	(B)	D5	do	K	M	D3	中心径 D4	数	d'	SOP	BL
80	3	211	90.0	18	2	125	168	4	19	3.7	4.8
100	4	238	115.4	18	2	152	195	4	19	4.6	6.1
125	5	263	141.2	20	2	177	220	6	19	5.8	8.3
150	6	290	166.6	22	2	204	247	6	19	7.4	11.2
200	8	342	218.0	22	2	256	299	8	19	9.9	17.0
250	10	410	269.5	24	2	308	360	8	23	13.6	24.4
300	12	464	321.0	24	3	362	414	10	23	17.2	33.8
350	14	530	358.1	26	3	414	472	10	25	23.6	44.3
400	16	582	409.0	26	3	466	524	12	25	26.4	53.4
450	18	652	460.0	28	3	518	585	12	27	35.6	72.3
500	20	706	511.0	28	3	572	639	12	27	42.5	91.1
600	24	810	613.0	30	3	676	743	16	27	54.9	131.8
700	28	928	715.0	32	3	780	854	16	33	72.2	183.1
800	32	1034	817.0	34	3	886	960	20	33	87.2	240.3
900	36	1156	919.0	36	3	990	1073	20	33	113.6	317.8
1000	40	1262	1021.0	38	3	1096	1179	24	33	133.3	398.3
1100	44	1366	1123.0	41	3	1200	1283	24	33	147.1	467.7
1200	48	1470	1225.0	43	3	1304	1387	28	33	168.6	568.0
1350	54	1642	1377.0	45	3	1462	1552	28	39	211.3	740.3
1500	60	1800	1529.0	48	3	1620	1710	32	39	254.0	949.7
1600	64	1915	1631.0	53	3	1760	1820	36	39	311.0	1179.8
1650	66	1965	1682.0	53	3	1810	1870	40	39	317.2	1241.2
1800	72	2115	1834.0	55	3	1960	2020	44	39	353.4	1493.4
2000	80	2325	2037.0	58	4	2170	2230	48	46	412.7	1895.7
2100	84	2430	2139.0	59	4	2270	2335	48	46	446.4	2109.9
2200	88	2550	2241.0	61	4	2370	2440	52	46	515.1	2402.9
2300	92	2640	2342.0	62	4	2470	2545	52	46	525.1	2620.7
2400	96	2760	2444.0	64	4	2570	2650	56	46	601.8	2957.5
2500	100	2855	2545.0	68	5	2680	2755	56	52	638.0	3352.1
2600	104	2960	2647.0	68	5	2780	2850	56	52	671.9	3607.9
2700	108	3080	2749.0	71	5	2880	2970	60	52	773.1	4079.5
2800	112	3180	2850.0	72	5	3000	3070	60	52	810.9	4414.7
3000	120	3405	3053.0	76	5	3210	3290	64	52	983.5	5348.7

(1) 「JIS G 3443-2 F12 管フランジ」には突合わせ溶接式フランジが規定されており
上記の差込み溶接式並びに閉止フランジは参考値である。

(2) 呼び径(A)80 から 1200 までのフランジ内径 do は JIS B 2220 に基づく。
呼び径(A)1350 以上のフランジ内径 do については適用する管の外径に5mmを加え小数点以下を切り上げる。

(3) 座厚はフランジ厚 K に含まれる。

管フランジ寸法許容差

単位:mm

フランジ部分	寸法区分	寸法許容差
--------	------	-------

単位:mm